

(IT) **DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE**

in accordo con il Regolamento (UE) 305/2011

N. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Codice di identificazione unico del prodotto-tipo:                                                              | <b>SP410-04 , Apparecchio per il riscaldamento domestico alimentato con pellet di legno</b>                                                                                                        |
| Identificativo del modello / modelli equivalenti:<br>① separati da virgola                                         | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                              |
| 2. Usi previsti:                                                                                                   | <b>Riscaldamento dell'ambiente in edifici residenziali senza fornitura di acqua calda</b>                                                                                                          |
| 3. Nome, denominazione commerciale registrata o marchio registrato e indirizzo del fabbricante:                    | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                |
| 4. Sistema o sistemi di valutazione e verifica della costanza della prestazione (VVC) del prodotto da costruzione: | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                   |
| 5. Norma armonizzata:                                                                                              | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                               |
| 6. Organismo notificato:                                                                                           | <b>L'organismo notificato TÜV Rheinland Energy GmbH N. 2456 ha determinato il prodotto-tipo in base a prove di tipo secondo il sistema 3 ed ha rilasciato il rapporto di prova K 2662 2020 E11</b> |

|                                                                        |                                   |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| 7. Prestazioni dichiarate                                              |                                   |
| <b>Caratteristiche Essenziali</b>                                      | <b>Prestazione</b>                |
| <b>Sicurezza antincendio</b>                                           | Conforme                          |
| Reazione al fuoco                                                      | A1 (Secondo EN 13501-1)           |
| Distanza da materiale combustibile                                     | Minima distanza in mm             |
| posteriore                                                             | = 50                              |
| lato                                                                   | = 200                             |
| soffitto                                                               | = 750                             |
| frontale                                                               | = 1000                            |
| pavimento                                                              | = 0                               |
| leggere attentamente le istruzioni                                     |                                   |
| Rischio di fuoriuscita di braci incandescenti                          | Conforme                          |
| <b>Emissione di prodotti della combustione</b>                         | alla potenza termica nominale     |
| CO                                                                     | 0,008 %                           |
| NOx                                                                    | 160 mg/Nm <sup>3</sup>            |
| OGC                                                                    | 1 mg/Nm <sup>3</sup>              |
| PM                                                                     | 14 mg/Nm <sup>3</sup>             |
| <b>Rilascio di sostanze pericolose</b>                                 | NPD (prestazione non determinata) |
| <b>Temperatura superficiale</b>                                        | Conforme                          |
| <b>Sicurezza elettrica</b>                                             | Conforme                          |
| <b>Pulibilità</b>                                                      | Conforme                          |
| <b>Pressione di esercizio massima</b>                                  | - kPa ( - bar)                    |
| <b>Temperatura dei fumi alla potenza termica nominale</b>              | 157,2 °C                          |
| <b>Temperatura dei fumi allo scarico alla potenza termica nominale</b> | 189 °C                            |
| <b>Resistenza meccanica (di sostenere un camino/una canna fumaria)</b> | NPD (prestazione non determinata) |
| <b>Prestazioni termiche</b>                                            | alla potenza termica nominale     |
| Potenza termica                                                        | 11,0 kW                           |
| Potenza termica resa all'ambiente                                      | 11,0 kW                           |
| Potenza termica resa all'acqua                                         | - kW                              |
| <b>Rendimento</b>                                                      | alla potenza termica nominale     |
|                                                                        | 90,7 %                            |
| <b>Durabilità</b>                                                      | NPD (prestazione non determinata) |

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all'insieme delle prestazioni dichiarate. La presente dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola responsabilità del fabbricante sopra identificato.

Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Carlo Piazzetta (Amministratore Delegato)

Asolo, 2020/12/16

  
(firma)

(EN) **DECLARATION OF PERFORMANCE**

according to Regulation (EU) 305/2011

No H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unique identification code of the product-type:                                                                  | <b>SP410-04 , Residential space heating appliance fired by wood pellets</b>                                                                                                                   |
| Model identifier / equivalent models:<br>① separated by commas                                                      | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                         |
| 2. Intended use/es:                                                                                                 | <b>Space heating in residential buildings without supply of hot water</b>                                                                                                                     |
| 3. Name, registered trade name or registered trade mark and contact address of the manufacturer:                    | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                           |
| 4. System or systems of assessment and verification of constancy of performance (AVCP) of the construction product: | <b>System 3</b>                                                                                                                                                                               |
| 5. Harmonized standard:                                                                                             | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                          |
| 6. Notified body:                                                                                                   | <b>The notified body TÜV Rheinland Energy GmbH No 2456 performed the determination of the product type on the basis of type testing under system 3 and issued test report K 2662 2020 E11</b> |

|                                                           |                                                 |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Declared performance/s                                 |                                                 |
| <b>Essential Characteristics</b>                          | <b>Performance</b>                              |
| <b>Fire safety</b>                                        | Pass                                            |
| Reaction to fire                                          | A1 (According to EN 13501-1)                    |
| Distance to combustible materials                         | Minimum distances, in mm                        |
| rear                                                      | = 50                                            |
| sides                                                     | = 200                                           |
| ceiling                                                   | = 750                                           |
| front                                                     | = 1000                                          |
| floor                                                     | = 0                                             |
| read the instructions carefully                           |                                                 |
| Risk of burning fuel falling out                          | Pass                                            |
| <b>Emission of combustion products</b>                    | at nominal heat output at part load heat output |
| CO                                                        | 0,008 % 0,051 %                                 |
| NOx                                                       | 160 mg/Nm <sup>3</sup> 181 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| OGC                                                       | 1 mg/Nm <sup>3</sup> 9 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| PM                                                        | 14 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>     |
| <b>Release of dangerous substances</b>                    | NPD (no performance determined)                 |
| <b>Surface temperature</b>                                | Pass                                            |
| <b>Electrical safety</b>                                  | Pass                                            |
| <b>Cleanability</b>                                       | Pass                                            |
| <b>Maximum operating pressure</b>                         | - kPa ( - bar)                                  |
| <b>Flue gas temperature at nominal heat output</b>        | 157,2 °C                                        |
| <b>Flue gas outlet temperature at nominal heat output</b> | 189 °C                                          |
| <b>Mechanical resistance (to carry a chimney/flue)</b>    | NPD (no performance determined)                 |
| <b>Thermal output</b>                                     | at nominal heat output at part load heat output |
| Heat output                                               | 11,0 kW 3,9 kW                                  |
| Space heat output                                         | 11,0 kW 3,9 kW                                  |
| Water heat output                                         | - kW - kW                                       |
| <b>Energy efficiency</b>                                  | at nominal heat output at part load heat output |
|                                                           | 90,7 % 90 %                                     |
| <b>Durability</b>                                         | NPD (no performance determined)                 |

The performance of the product identified above is in conformity with the set of declared performance/s. This declaration of performance is issued, in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer identified above.

Signed for and on behalf of the manufacturer by Carlo Piazzetta (Chief Executive Officer)

Asolo, 2020/12/16

  
(signature)

(DE) **LEISTUNGSERKLÄRUNG**

gemäß Verordnung (EU) 305/2011

Nr. H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:                                                          | SP410-04 , Raumheizer zur Verfeuerung von Holzpellets                                                                                                            |
| Modellkennung / gleichwertiger Modelle:<br>① durch Kommas getrennt                                | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                   |
| 2. Verwendungszweck(e):                                                                           | Raumheizung in Wohngebäuden ohne Warmwassererzeugung                                                                                                             |
| 3. Namen, eingetragener Handelsnamen oder eingetragenes Warenzeichen und Adresse des Herstellers: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. System(e) zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:                            | System 3                                                                                                                                                         |
| 5. Harmonisierte Norm:                                                                            | EN 14785:2006                                                                                                                                                    |
| 6. Notifiziertes Prüflabor:                                                                       | Das notifizierte Prüflabor TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 bestätigt die Erstprüfung nach System 3 unter Prüfbericht K 2662 2020 E11                          |
| 7. Erklärte Leistung(en)                                                                          |                                                                                                                                                                  |

| Wesentliche Merkmale                                          | Leistung                              |                              |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|
| <b>Brandsicherheit</b>                                        | Erfüllt                               |                              |
| Brandverhalten                                                | A1 (Gemäß EN 13501-1)                 |                              |
| Sicherheitsabstand zu brennbaren Materialien                  | Mindestabstände, in mm                |                              |
| Hinten                                                        | = 50                                  |                              |
| Seite                                                         | = 200                                 |                              |
| Decke                                                         | = 750                                 |                              |
| Vorne                                                         | = 1000                                |                              |
| Boden                                                         | = 0                                   |                              |
| siehe Gebrauchsanweisung sorgfältig                           |                                       |                              |
| Brandrisiko durch herausfallenden Brennstoff                  | Erfüllt                               |                              |
| <b>Emission der Verbrennungsprodukte</b>                      | bei Nennwärmeleistung                 | bei partieller Wärmeleistung |
| CO                                                            | 0,008 %                               | 0,051 %                      |
| NOx                                                           | 160 mg/Nm <sup>3</sup>                | 181 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| OGC                                                           | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                  | 9 mg/Nm <sup>3</sup>         |
| PM                                                            | 14 mg/Nm <sup>3</sup>                 | 24 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| <b>Freisetzung von gefährlichen Stoffen</b>                   | NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) |                              |
| <b>Oberflächentemperatur</b>                                  | Erfüllt                               |                              |
| <b>Elektrische Sicherheit</b>                                 | Erfüllt                               |                              |
| <b>Reinigbarkeit</b>                                          | Erfüllt                               |                              |
| <b>Maximaler Betriebsdruck</b>                                | - kPa ( - bar)                        |                              |
| <b>Abgastemperatur bei Nennwärmeleistung</b>                  | 157,2 °C                              |                              |
| <b>Abgastemperatur am Stutzen bei Nennwärmeleistung</b>       | 189 °C                                |                              |
| <b>Mechanische Festigkeit (zum Tragen eines Schornsteins)</b> | NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) |                              |
| <b>Thermische Leistung</b>                                    | bei Nennwärmeleistung                 | bei partieller Wärmeleistung |
| Wärmeleistung                                                 | 11,0 kW                               | 3,9 kW                       |
| Raumwärmeleistung                                             | 11,0 kW                               | 3,9 kW                       |
| Wasserwärmeleistung                                           | - kW                                  | - kW                         |
| <b>Wirkungsgrad</b>                                           | bei Nennwärmeleistung                 | bei partieller Wärmeleistung |
|                                                               | 90,7 %                                | 90 %                         |
| <b>Dauerhaftigkeit</b>                                        | NPD (Leistungsmerkmal nicht bestimmt) |                              |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für und im Namen des Herstellers von Carlo Piazzetta (Geschäftsführer)

Asolo, 2020/12/16

  
(Unterschrift)

## (FR) DÉCLARATION DES PERFORMANCES

conformément au Règlement (UE) 305/2011

N° H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Code d'identification unique du produit type:                                       | SP410-04 , Appareils pour le chauffage domestique alimentés en granulés de bois                                                                                                   |
| Référence du modèle / modèles équivalents:<br>① séparés par des virgules               | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                                    |
| 2. Usage(s) prévu(s):                                                                  | Chauffage de l'espace ambiant dans des bâtiments résidentiels sans fourniture d'eau chaude                                                                                        |
| 3. Nom, appellation commerciale enregistrée ou marque déposée et adresse du fabricant: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                  |
| 4. Système(s) d'évaluation et de vérification de la constance des performances:        | Système 3                                                                                                                                                                         |
| 5. Norme harmonisée:                                                                   | EN 14785:2006                                                                                                                                                                     |
| 6. Organisme notifié:                                                                  | L'organisme notifié TÜV Rheinland Energy GmbH N° 2456 a déterminé le produit type sur la base d'essais de type selon le système 3 et a délivré le rapport d'essai K 2662 2020 E11 |
| 7. Performance(s) déclarée(s)                                                          |                                                                                                                                                                                   |

| Caractéristiques Essentielles                                                                                    | Performances                      |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------|
| <b>Sécurité anti-incendie</b>                                                                                    | Conforme                          |                                             |
| Réaction au feu                                                                                                  | A1 (Selon EN 13501-1)             |                                             |
| Distance par rapport au matériau combustible                                                                     | Distance minimum en mm            |                                             |
| arrière                                                                                                          | = 50                              |                                             |
| côté                                                                                                             | = 200                             |                                             |
| plafond                                                                                                          | = 750                             |                                             |
| devant                                                                                                           | = 1000                            |                                             |
| sol                                                                                                              | = 0                               |                                             |
| lire attentivement les instructions                                                                              |                                   |                                             |
| Risque de sortie de braises incandescentes                                                                       | Conforme                          |                                             |
| <b>Émission de produits de la combustion</b>                                                                     | à la puissance thermique nominale | à la puissance thermique à charge partielle |
| CO                                                                                                               | 0,008 %                           | 0,051 %                                     |
| NOx                                                                                                              | 160 mg/Nm³                        | 181 mg/Nm³                                  |
| OGC                                                                                                              | 1 mg/Nm³                          | 9 mg/Nm³                                    |
| PM                                                                                                               | 14 mg/Nm³                         | 24 mg/Nm³                                   |
| <b>Émission de substances dangereuses</b>                                                                        | NPD (performance non déterminée)  |                                             |
| <b>Température de surface</b>                                                                                    | Conforme                          |                                             |
| <b>Sécurité électrique</b>                                                                                       | Conforme                          |                                             |
| <b>Nettoyabilité</b>                                                                                             | Conforme                          |                                             |
| <b>Pression de fonctionnement maximale</b>                                                                       | - kPa ( - bar)                    |                                             |
| <b>Température des fumées à la puissance thermique nominale</b>                                                  | 157,2 °C                          |                                             |
| <b>Température des fumées relevée immédiatement en aval de la buse/manchon à la puissance thermique nominale</b> | 189 °C                            |                                             |
| <b>Résistance mécanique (pour supporter une cheminée/un conduit de cheminée)</b>                                 | NPD (performance non déterminée)  |                                             |
| <b>Performances thermiques</b>                                                                                   | à la puissance thermique nominale | à la puissance thermique à charge partielle |
| Puissance thermique                                                                                              | 11,0 kW                           | 3,9 kW                                      |
| Puissance thermique rendue dans la pièce                                                                         | 11,0 kW                           | 3,9 kW                                      |
| Puissance thermique transférée à l'eau                                                                           | - kW                              | - kW                                        |
| <b>Rendement</b>                                                                                                 | à la puissance thermique nominale | à la puissance thermique à charge partielle |
|                                                                                                                  | 90,7 %                            | 90 %                                        |
| <b>Durabilité</b>                                                                                                | NPD (performance non déterminée)  |                                             |

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) n° 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant mentionné ci-dessus.

Signé pour le fabricant et en son nom par Carlo Piazzetta (Administrateur Délégué)

Asolo, 2020/12/16

  
(signature)

(NL) **PRESTATIEVERKLARING**

in overeenstemming met Verordening (EU) 305/2011

Nr. H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Unieke identificatiecode van het producttype:                                                   | <b>SP410-04</b> , Huishoudelijke ruimteverwarmingstoestellen gestookt met geperst hout                                                                                                  |
| Typeaanduiding / equivalente modellen:<br>① gescheiden door komma's                                | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                   |
| 2. Beoogd(e) gebruik(en):                                                                          | <b>Verwarming van ruimten in residentiële gebouwen zonder warmwatervoorziening</b>                                                                                                      |
| 3. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerd handelsmerk en contactadres van de fabrikant: | <b>PIAZZETTA</b><br><b>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.</b><br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                 |
| 4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid:    | <b>Systeem 3</b>                                                                                                                                                                        |
| 5. Geharmoniseerde norm:                                                                           | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                    |
| 6. Aangemelde instantie:                                                                           | <b>De aangemelde instantie TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 heeft het producttype bepaald op basis van testen onder systeem 3 en heeft het testverslag K 2662 2020 E11 afgeleverd</b> |

|                                                                                 |                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| 7. Aangegeven prestatie(s)                                                      |                                                     |
| <b>Essentiële kenmerken</b>                                                     | <b>Prestaties</b>                                   |
| <b>Brandbeveiliging</b>                                                         | Conform                                             |
| Reactie op vuur                                                                 | A1 (Volgens EN 13501-1)                             |
| Afstand van brandbaar materiaal                                                 | Minimumafstand in mm                                |
| achterkant                                                                      | = 50                                                |
| zijkant                                                                         | = 200                                               |
| plafond                                                                         | = 750                                               |
| voorkant                                                                        | = 1000                                              |
| vloer                                                                           | = 0                                                 |
| lees aandachtig de instructies                                                  |                                                     |
| Risico op het ontsnappen van gloeiende sintels                                  | Conform                                             |
| <b>Uitstoot verbrandingsproducten</b>                                           |                                                     |
| CO                                                                              | bij nominale warmteafgifte 0,008 %                  |
| NOx                                                                             | 160 mg/Nm <sup>3</sup>                              |
| OGC                                                                             | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                                |
| PM                                                                              | 14 mg/Nm <sup>3</sup>                               |
|                                                                                 | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 0,051 % |
|                                                                                 | 181 mg/Nm <sup>3</sup>                              |
|                                                                                 | 9 mg/Nm <sup>3</sup>                                |
|                                                                                 | 24 mg/Nm <sup>3</sup>                               |
| <b>Vrijgeven van gevaarlijke stoffen</b>                                        | NPD (prestatie niet vastgesteld)                    |
| <b>Oppervlaktetemperatuur</b>                                                   | Conform                                             |
| <b>Elektrische veiligheid</b>                                                   | Conform                                             |
| <b>Reinigbaarheid</b>                                                           | Conform                                             |
| <b>Max. bedrijfsdruk</b>                                                        | - kPa ( - bar)                                      |
| <b>Temperatuur rookgassen bij nominale warmteafgifte</b>                        | 157,2 °C                                            |
| <b>Rookgasafvoertemperatuur bij nominale warmteafgifte</b>                      | 189 °C                                              |
| <b>Mechanische weerstand (om een kachel/schoorsteenkanaal te kunnen dragen)</b> | NPD (prestatie niet vastgesteld)                    |
| <b>Thermische prestaties</b>                                                    |                                                     |
| Warmteafgifte                                                                   | bij nominale warmteafgifte 11,0 kW                  |
| Warmteafgifte in de ruimte                                                      | 11,0 kW                                             |
| Warmteafgifte afgegeven aan het water                                           | - kW                                                |
|                                                                                 | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 3,9 kW  |
|                                                                                 | 3,9 kW                                              |
|                                                                                 | - kW                                                |
| <b>Rendement</b>                                                                |                                                     |
|                                                                                 | bij nominale warmteafgifte 90,7 %                   |
|                                                                                 | bij warmteafgifte bij gedeeltelijke vulling 90 %    |
| <b>Duurzaamheid</b>                                                             | NPD (prestatie niet vastgesteld)                    |

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven vermelde fabrikant verstrekt.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door Carlo Piazzetta (Algemeen Directeur)

Asolo, 2020/12/16

  
handtekening

(ES) **DECLARACIÓN DE PRESTACIONES**  
de acuerdo con el Reglamento (UE) 305/2011  
n° H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                       |                                                                                                                                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Código de identificación única del producto tipo:                                  | <b>SP410-04 , Aparatos de calefacción doméstica alimentados con pellets de madera</b>                                                                                                               |
| Identificador del modelo / modelos equivalentes:<br>① separados por comas             | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                               |
| 2. Usos previstos:                                                                    | <b>Calefacción de espacios en edificios residenciales sin suministro de agua caliente</b>                                                                                                           |
| 3. Nombre, nombre o marca registrados y dirección de contacto del fabricante:         | <b>PIAZZETTA</b><br><b>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.</b><br><b>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy</b><br><b>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>               |
| 4. Sistemas de evaluación y verificación de la constancia de las prestaciones (EVCP): | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                    |
| 5. Norma armonizada:                                                                  | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                                |
| 6. Organismo notificado:                                                              | <b>El organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH n° 2456 ha determinado producto tipo sobre la base de ensayos de tipo según el sistema 3 y ha emitido el informe de ensayo K 2662 2020 E11</b> |

|                                                                               |                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7. Prestaciones declaradas                                                    |                                                             |
| <b>Características esenciales</b>                                             | <b>Prestaciones</b>                                         |
| <b>Seguridad contra incendios</b>                                             | Conform                                                     |
| Reacción al fuego                                                             | A1 (De acuerdo con la EN 13501-1)                           |
| Distancia a materiales combustibles                                           | Distancia mínima en mm                                      |
| trasera                                                                       | = 50                                                        |
| lado                                                                          | = 200                                                       |
| techo                                                                         | = 750                                                       |
| frontal                                                                       | = 1000                                                      |
| suelo                                                                         | = 0                                                         |
| lea detenidamente las instrucciones                                           |                                                             |
| Riesgo de escape de brasas incandescentes                                     | Conform                                                     |
| <b>Émission de produits de la combustion</b>                                  | a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial |
| CO                                                                            | 0,008 % 0,051 %                                             |
| NOx                                                                           | 160 mg/Nm³ 181 mg/Nm³                                       |
| OGC                                                                           | 1 mg/Nm³ 9 mg/Nm³                                           |
| PM                                                                            | 14 mg/Nm³ 24 mg/Nm³                                         |
| <b>Liberación de sustancias peligrosas</b>                                    | NPD (prestación no determinada)                             |
| <b>Temperatura superficial</b>                                                | Conform                                                     |
| <b>Seguridad eléctrica</b>                                                    | Conform                                                     |
| <b>Capacidad a la limpieza</b>                                                | Conform                                                     |
| <b>Presión de funcionamiento máxima</b>                                       | - kPa ( - bar)                                              |
| <b>Temperatura de humos a potencia térmica nominal</b>                        | 157,2 °C                                                    |
| <b>Temperatura de humos a la salida a la potencia térmica nominal</b>         | 189 °C                                                      |
| <b>Resistencia mecánica (para soportar el peso de una chimenea/un humero)</b> | NPD (prestación no determinada)                             |
| <b>Prestaciones térmicas</b>                                                  | a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial |
| Potencia térmica                                                              | 11,0 kW 3,9 kW                                              |
| Potencia térmica transmitida al ambiente                                      | 11,0 kW 3,9 kW                                              |
| Potencia térmica transmitida al agua                                          | - kW - kW                                                   |
| <b>Rendimiento</b>                                                            | a la potencia térmica nominal a la potencia térmica parcial |
|                                                                               | 90,7 % 90 %                                                 |
| <b>Durabilidad</b>                                                            | NPD (prestación no determinada)                             |

Las prestaciones del producto identificado anteriormente son conformes con el conjunto de prestaciones declaradas. La presente declaración de prestaciones se emite, de conformidad con el Reglamento (UE) n° 305/2011, bajo la sola responsabilidad del fabricante arriba identificado.

Firmado por y en nombre del fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador Delegado)

Asolo, 2020/12/16

  
(firma)

(PT) **DECLARAÇÃO DE DESEMPENHO**  
de acordo com o Regulamento (UE) 305/2011  
N.º H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Código de identificação único do produto-tipo:                                                | <b>SP410-04 , Aparelhos domésticos para aquecimento ambiente, que utilizam granulados de madeira</b>                                                                                                         |
| Référence du modèle / modelos equivalentes:<br>① separados por vírgulas                          | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                                        |
| 2. Utilização(ões) prevista(s):                                                                  | <b>Aquecimento ambiente em edifícios residenciais sem produção de água quente</b>                                                                                                                            |
| 3. Nome, designação comercial ou marca comercial registada e endereço de contacto do fabricante: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                                          |
| 4. Sistema(s) de avaliação e verificação da regularidade do desempenho (AVCP):                   | <b>Sistema 3</b>                                                                                                                                                                                             |
| 5. Norma harmonizada:                                                                            | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                                         |
| 6. Organismo notificado:                                                                         | <b>O organismo notificado TÜV Rheinland Energy GmbH N.º 2456 realizou a determinação do produto tipo com base nos ensaios de tipo, no âmbito do sistema 3 e emitiu o relatório de ensaio K 2662 2020 E11</b> |

|                                                                                |                                  |                            |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|----------------------------|
| 7. Desempenho(s) declarado(s)                                                  |                                  |                            |
| Características Essenciais                                                     | Desempenho                       |                            |
| Segurança contra incêndio                                                      | Conforme                         |                            |
| Reação ao fogo                                                                 | A1 (Conforme a EN 13501-1)       |                            |
| Distância de material combustível                                              | Distância mínima em mm           |                            |
| traseira                                                                       | = 50                             |                            |
| lateral                                                                        | = 200                            |                            |
| teto                                                                           | = 750                            |                            |
| frontal                                                                        | = 1000                           |                            |
| chão                                                                           | = 0                              |                            |
| leia com atenção as instruções                                                 |                                  |                            |
| Risco de saída de brasas incandescentes                                        | Conforme                         |                            |
| Emissão de produtos da combustão                                               | à potência térmica nominal       | à potência térmica parcial |
| CO                                                                             | 0,008 %                          | 0,051 %                    |
| NOx                                                                            | 160 mg/Nm³                       | 181 mg/Nm³                 |
| OGC                                                                            | 1 mg/Nm³                         | 9 mg/Nm³                   |
| PM                                                                             | 14 mg/Nm³                        | 24 mg/Nm³                  |
| Emissão de substâncias perigosas                                               | NPD (desempenho não determinado) |                            |
| Temperatura superficial                                                        | Conforme                         |                            |
| Segurança elétrica                                                             | Conforme                         |                            |
| Limpeza                                                                        | Conforme                         |                            |
| Pressão de funcionamento máxima                                                | - kPa ( - bar)                   |                            |
| Temperatura dos fumos à potência térmica nominal                               | 157,2 °C                         |                            |
| Temperatura dos fumos na saída à potência térmica nominal                      | 189 °C                           |                            |
| Resistência mecânica (para suportar uma chaminé/conduta de evacuação de fumos) | NPD (desempenho não determinado) |                            |
| Desempenho térmico                                                             | à potência térmica nominal       | à potência térmica parcial |
| Potência térmica                                                               | 11,0 kW                          | 3,9 kW                     |
| Potência térmica transmitida ao ambiente                                       | 11,0 kW                          | 3,9 kW                     |
| Potência térmica transmitida à água                                            | - kW                             | - kW                       |
| Rendimento                                                                     | at nominal heat output           | à potência térmica parcial |
|                                                                                | 90,7 %                           | 90 %                       |
| Durabilidade                                                                   | NPD (desempenho não determinado) |                            |

O desempenho do produto identificado acima está em conformidade com o conjunto de desempenhos declarados. A presente declaração de desempenho é emitida, em conformidade com o Regulamento (UE) n.º 305/2011, sob a exclusiva responsabilidade do fabricante identificado acima.

Assinado por e em nome do fabricante por Carlo Piazzetta (Administrador-Delegado)

Asolo, 2020/12/16

  
(assinatura)

(BG) **ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ЕКСПЛОАТАЦИОННИ ПОКАЗАТЕЛИ**  
в съответствие с Регламент (ЕС) 305/2011  
№ H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Уникален идентификационен код на типа продукт:                                                                 | SP410-04 , Отоплителни уреди за жилищни помещения, работещи на дървени пелети                                                                                                 |
| Идентификатор на доставчика за модела / еквивалентни модели:<br>① разделени със запетай                           | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                                |
| 2. Предвидена употреба/употреби:                                                                                  | Отопление на помещения в жилищни сгради без осигуряване на топла вода                                                                                                         |
| 3. Име, регистрирано търговско наименование или регистрирана търговска марка и адрес за контакт на производителя: | PIAZZETTA<br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com                     |
| 4. Система/системи за оценяване и проверка на постоянството на експлоатационните показатели:                      | Система 3                                                                                                                                                                     |
| 5. Хармонизиран стандарт:                                                                                         | EN 14785:2006                                                                                                                                                                 |
| 6. Нотифициран орган:                                                                                             | Нотифицираният орган TÜV Rheinland Energy GmbH № 2456 е определил типовия продукт въз основа на изпитвания на типа според система 3 и е издал доклад за теста K 2662 2020 E11 |

| 7. Декларираните експлоатационни показатели                                    |                                               |                                |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|
| Съществени характеристики                                                      | Експлоатационни показатели                    |                                |
| Противопожарна защита                                                          | Съответстващ                                  |                                |
| Реакция на огън                                                                | A1 (EN 13501-1)                               |                                |
| Дистанция от горивния материал                                                 | Минимална дистанция в mm                      |                                |
| отзад                                                                          | = 50                                          |                                |
| отстрани                                                                       | = 200                                         |                                |
| таван                                                                          | = 750                                         |                                |
| отпред                                                                         | = 1000                                        |                                |
| под                                                                            | = 0                                           |                                |
| прочетете внимателно инструкциите                                              |                                               |                                |
| Риск от изпадане на нажежена жар                                               | Съответстващ                                  |                                |
| Емисия на продукти от процес на горене                                         | При номинална топлинна мощност                | на частичната топлинна мощност |
| CO                                                                             | 0,008 %                                       | 0,051 %                        |
| NOx                                                                            | 160 mg/Nm³                                    | 181 mg/Nm³                     |
| OGC                                                                            | 1 mg/Nm³                                      | 9 mg/Nm³                       |
| PM                                                                             | 14 mg/Nm³                                     | 24 mg/Nm³                      |
| Изпускане на опасни вещества                                                   | NPD (неустановени експлоатационни показатели) |                                |
| Повърхностна температура                                                       | Съответстващ                                  |                                |
| Електрическа безопасност                                                       | Съответстващ                                  |                                |
| Реклама                                                                        | Съответстващ                                  |                                |
| Максимално работно налягане                                                    | - kPa ( - bar)                                |                                |
| Температура на отработените газове при номинална топлинна мощност              | 157,2 °C                                      |                                |
| Температура на отработените газове в димоотвода при номинална топлинна мощност | 189 °C                                        |                                |
| Механична устойчивост (за поддържане на една камина/един димоотвод)            | NPD (неустановени експлоатационни показатели) |                                |
| Термична производителност                                                      | При намалено топлинна мощност                 | на частичната топлинна мощност |
| Топлинна мощност                                                               | 11,0 kW                                       | 3,9 kW                         |
| Топлинна мощност излъчвана в помещението                                       | 11,0 kW                                       | 3,9 kW                         |
| Топлинна мощност предадена на водата                                           | - kW                                          | - kW                           |
| Производителност                                                               | При номинална топлинна мощност                | на частичната топлинна мощност |
|                                                                                | 90,7 %                                        | 90 %                           |
| Дълготрайност                                                                  | NPD (неустановени експлоатационни показатели) |                                |

Експлоатационните показатели на продукта, посочени по-горе, са в съответствие с декларираните експлоатационни показатели. Настоящата декларация за експлоатационни показатели се издава в съответствие с Регламент (ЕС) № 305/2011, като отговорността за нея се носи изцяло от посочения по-горе производител.

Подписано за и от името на производителя от: Carlo Piazzetta (Главен изпълнителен директор)

Asolo, 2020/12/16

  
(подпис)

## (CS) PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH

v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

č. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                               |                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikační kód typu výrobku:                                  | SP410-04 , Spotřebič na dřevěné pelety k vytápění obytných prostorů                                                                                              |
| Identifikační značkou modelu / rovnocenných modelů:<br>① oddělené čárkami     | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                   |
| 2. Zamýšlené/zamýšlená použití:                                               | Vytápění prostor v obytných budovách bez dodávky teplé vody                                                                                                      |
| 3. Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. Systém/systémy POSV:                                                       | Systém 3                                                                                                                                                         |
| 5. Harmonizovaná norma:                                                       | EN 14785:2006                                                                                                                                                    |
| 6. Oznámený subjekt:                                                          | Oznámený subjekt TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 vymezil typový výrobek podle typových zkoušek dle systému 3 a vydal protokol o zkoušce K 2662 2020 E11        |

| 7. Deklarovaná vlastnost/Deklarované vlastnosti                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Základní charakteristiky                                                                                         | Vlastnost                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Požární bezpečnost</b>                                                                                        | Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                    |
| Reakce na oheň                                                                                                   | A1 (EN 13501-1)                                                                                                                                                                                                                             |
| Vzdálenost od hořlavých materiálů<br>vzadu<br>po boku<br>strop<br>vpředu<br>podlaha<br>pečlivě přečtěte si návod | Minimální vzdálenost v mm<br>= 50<br>= 200<br>= 750<br>= 1000<br>= 0                                                                                                                                                                        |
| Riziko úniku žhavých uhlíků                                                                                      | Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Emise spalin</b><br>CO<br>NOx<br>OGC<br>PM                                                                    | při jmenovitém tepelném výkonu<br>0,008 %<br>160 mg/Nm <sup>3</sup><br>1 mg/Nm <sup>3</sup><br>14 mg/Nm <sup>3</sup><br>při částečném tepelném výkonu<br>0,051 %<br>181 mg/Nm <sup>3</sup><br>9 mg/Nm <sup>3</sup><br>24 mg/Nm <sup>3</sup> |
| <b>Uvolňování nebezpečných látek</b>                                                                             | NPD (No Performance Determined)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Povrchová teplota</b>                                                                                         | Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Elektrická bezpečnost</b>                                                                                     | Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Čistitelnost</b>                                                                                              | Vyhovuje                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Maximální provozní tlak</b>                                                                                   | - kPa ( - bar)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Teplota spalin při jmenovitém tepelném výkonu</b>                                                             | 157,2 °C                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Teplota spalin u výfuku při jmenovitém tepelném výkonu</b>                                                    | 189 °C                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Mechanická pevnost (pro podložení komínu/kouřovodu)</b>                                                       | NPD (No Performance Determined)                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Tepelné výkony</b><br>Tepelný výkon<br>Tepelný výkon vrácen do prostředí<br>Tepelný výkon postoupen vodě      | při jmenovitém tepelném výkonu<br>11,0 kW<br>11,0 kW<br>- kW<br>při částečném tepelném výkonu<br>3,9 kW<br>3,9 kW<br>- kW                                                                                                                   |
| <b>Účinnost</b>                                                                                                  | při jmenovitém tepelném výkonu<br>90,7 %<br>při částečném tepelném výkonu<br>90 %                                                                                                                                                           |
| <b>Trvanlivost</b>                                                                                               | NPD (No Performance Determined)                                                                                                                                                                                                             |

Vlastnosti výše uvedeného výrobku jsou ve shodě se souborem deklarovaných vlastností. Toto prohlášení o vlastnostech se v souladu s nařízením (EU) č. 305/2011 vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného výše.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem Carlo Piazzetta (Výkonný ředitel)

Asolo, 2020/12/16

  
(podpis)

(DA) **YDEEVNEDEKLARATION**

iht. forordningen (EU) 305/2011

Nr. H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Varetypens unikke identifikationskode:                                                          | SP410-04 , Apparat til opvarmning af hjemmet fyret med træpiller                                                                                                 |
| Modelidentifikation / ækvivalente modeller:<br>i adskilt af kommaer                                | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                   |
| 2. Tilsigtet anvendelse:                                                                           | Opvarmning af boligområder uden produktion af varmt vand                                                                                                         |
| 3. Fabrikantens navn, registrerede firmabetegnelse eller registrerede varemærke og kontaktadresse: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. System eller systemer til vurdering og kontrol af konstansen af ydeevnen (AVCP):                | <b>System 3</b>                                                                                                                                                  |
| 5. Harmoniseret standard:                                                                          | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                             |
| 6. Bemyndiget organ:                                                                               | Det bemyndigede organ TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 har gennemført typetesten ifølge system 3, og har udstedt testrapporten K 2662 2020 E11                 |
| 7. Deklareret ydeevne/deklarerede ydeevner                                                         |                                                                                                                                                                  |

| Væsentlige egenskaber                                                | Ydeevne                      |                        |
|----------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------|
| <b>Brandsikring</b>                                                  | Konform                      |                        |
| Reaktion ved brand                                                   | A1 (EN 13501-1)              |                        |
| Afstand til brændbart materiale                                      | Min. afstand i mm            |                        |
| bagtil                                                               | = 50                         |                        |
| på siden                                                             | = 200                        |                        |
| for oven                                                             | = 750                        |                        |
| fortil                                                               | = 1000                       |                        |
| bund                                                                 | = 0                          |                        |
| læs instruktionerne omhyggeligt                                      |                              |                        |
| Risiko for udslip af gløder                                          | Konform                      |                        |
| <b>Emission af forbrændingsprodukter</b>                             | ved nominal varmeydelse      | ved delvis varmeydelse |
| CO                                                                   | 0,008 %                      | 0,051 %                |
| NOx                                                                  | 160 mg/Nm <sup>3</sup>       | 181 mg/Nm <sup>3</sup> |
| OGC                                                                  | 1 mg/Nm <sup>3</sup>         | 9 mg/Nm <sup>3</sup>   |
| PM                                                                   | 14 mg/Nm <sup>3</sup>        | 24 mg/Nm <sup>3</sup>  |
| <b>Frigivelse af farlige stoffer</b>                                 | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |                        |
| <b>Overfladetemperatur</b>                                           | Konform                      |                        |
| <b>Elektrisk sikkerhed</b>                                           | Konform                      |                        |
| <b>Rengøringssegenskaber</b>                                         | Konform                      |                        |
| <b>Maks. driftstryk</b>                                              | - kPa ( - bar)               |                        |
| <b>Røggastemperatur ved nominal varmeydelse</b>                      | 157,2 °C                     |                        |
| <b>Røggastemperatur ved udledning ved nominal varmeydelse</b>        | 189 °C                       |                        |
| <b>Mekanisk modstand (til at bære en skorsten/røgdugledningsrør)</b> | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |                        |
| <b>Termisk ydeevne</b>                                               | ved nominal varmeydelse      | ved delvis varmeydelse |
| Varmeydelse                                                          | 11,0 kW                      | 3,9 kW                 |
| Varmeydelse i omgivelserne                                           | 11,0 kW                      | 3,9 kW                 |
| Varmeydelse afgivet til vand                                         | - kW                         | - kW                   |
| <b>Ydelse</b>                                                        | ved nominal varmeydelse      | ved delvis varmeydelse |
|                                                                      | 90,7 %                       | 90 %                   |
| <b>Holdbarhed</b>                                                    | NPD (ingen ydeevne fastlagt) |                        |

Ydeevnen for den vare, der er anført ovenfor, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne. Denne ydeevnedeklaration er udarbejdet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 305/2011 på eneansvar af den fabrikant, der er anført ovenfor.

Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne af: Carlo Piazzetta (Administrerende direktør)

Asolo, 2020/12/16

  
(underskrift)

(EL) **ΔΗΛΩΣΗ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ**

σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 305/2011

Αριθ. H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης του τύπου του προϊόντος:                           | <b>SP410-04</b> , Οικιακή συσκευή θέρμανσης χώρου που πυροδοτείται από ξύλο                                                                                                                                     |
| Αναγνωριστικό μοντέλου / ισοδύναμων μοντέλων:<br>❶ χωρίζονται με κόμματα             | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                                           |
| 2. Προβλεπόμενη(-ες) χρήση(-εις):                                                    | <b>Θέρμανση του χώρου σε κτίρια κατοικιών χωρίς παροχή ζεστού νερού</b>                                                                                                                                         |
| 3. Όνομα, εμπορική επωνυμία ή κατατεθέν σήμα και διεύθυνση του κατασκευαστή:         | <b>PIAZZETTA</b><br><b>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.</b><br><b>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy</b><br><b>Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                            |
| 4. Σύστημα/συστήματα AVCP (αξιολόγηση και επαλήθευση της σταθερότητας της επίδοσης): | <b>Σύστημα 3</b>                                                                                                                                                                                                |
| 5. Εναρμονισμένα πρότυπα:                                                            | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                                            |
| 6. Κοινοποιημένος οργανισμός:                                                        | <b>Ο κοινοποιημένος οργανισμός TÜV Rheinland Energy GmbH Αρ. 2456 έχει προσδιορίσει τον τύπο του προϊόντος βάσει της δοκιμής τύπου σύμφωνα με το σύστημα 3 και χορήγησε την έκθεση δοκιμής K 2662 2020 E11.</b> |

|                                                                           |                              |
|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 7. Δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις)                                           |                              |
| <b>Ουσιαστική Χαρακτηριστικά</b>                                          | <b>Απόδοση</b>               |
| <b>Ασφάλεια πυροπροστασίας</b>                                            | Συμβατό                      |
| Αντίδραση στη φωτιά                                                       | A1 (Σύμφωνα με EN 13501-1)   |
| Απόσταση από καύσιμο υλικό                                                | Ελάχιστη απόσταση σε mm      |
| Πίσω                                                                      | = 50                         |
| πλευρική                                                                  | = 200                        |
| οροφής                                                                    | = 750                        |
| εμπρόσθια                                                                 | = 1000                       |
| δαπέδου                                                                   | = 0                          |
| διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες                                           |                              |
| Κίνδυνος εξόδου πυρακτωμένης χόβολης                                      | Συμβατό                      |
| <b>Εκπομπή προϊόντων καύσης</b>                                           | με ονομαστική θερμική ισχύ   |
| CO                                                                        | 0,008 %                      |
| NOx                                                                       | 160 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| OGC                                                                       | 1 mg/Nm <sup>3</sup>         |
| PM                                                                        | 14 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| <b>Έκλυση επικίνδυνων ουσιών</b>                                          | με μερική θερμική ισχύ       |
| <b>Επιφανειακή Θερμοκρασία</b>                                            | 0,051 %                      |
| <b>Ηλεκτρική ασφάλεια</b>                                                 | 181 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| <b>Δυνατότητα καθαρισμού</b>                                              | 9 mg/Nm <sup>3</sup>         |
| <b>Μέγιστη πίεση λειτουργίας</b>                                          | 24 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| <b>Θερμοκρασία καπναερίων σε ονομαστική θερμική ισχύ</b>                  | NPD (μη καθορισμένη απόδοση) |
| <b>Θερμοκρασία των καπναερίων στην απαγωγή με ονομαστική θερμική ισχύ</b> | Συμβατό                      |
| <b>Μηχανική αντοχή (για τη στήριξη καμινάδας/καπνοδόχου)</b>              | Συμβατό                      |
| <b>Θερμικές αποδόσεις</b>                                                 | - kPa ( - bar)               |
| Θερμική ισχύς                                                             | 157,2 °C                     |
| Θερμική ισχύς απόδοσης στο χώρο                                           | 189 °C                       |
| Θερμική ισχύς μεταβιβαζόμενη στο νερό                                     | NPD (μη καθορισμένη απόδοση) |
| <b>Αποδοτικότητα</b>                                                      | με ονομαστική θερμική ισχύ   |
| <b>Ανθεκτικότητα</b>                                                      | με μερική θερμική ισχύ       |
|                                                                           | 90,7 %                       |
|                                                                           | 90 %                         |

Η επίδοση του προϊόντος που ταυτοποιείται ανωτέρω είναι σύμφωνη με τη (τις) δηλωθείσα(-ες) επίδοση(-εις). Η δήλωση αυτή των επιδόσεων συντάσσεται, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 305/2011, με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή που ταυτοποιείται ανωτέρω.

Υπογράφεται στο όνομα και για λογαριασμό του κατασκευαστή από τον Carlo Piazzetta (Διευθύνων Σύμβουλος)

Asolo, 2020/12/16

  
(υπογραφή)

## (ET) TOIMIVUSDEKLARATSIOON

kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011

nr H07900388-CPR-2020/12/16

|    |                                                                                       |                                                                                                                                                                 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Tootetüübi kordumatu identifitseerimiskood:                                           | SP410-04 , Puidugraanulitega köetav kütteseade eluruumidesse                                                                                                    |
|    | Mudelitähis / samaväärsete mudelite:<br>i eraldatud komadega                          | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                  |
| 2. | Kavandatud kasutusala(d):                                                             | Ruumide kütmine eluhoonetes ilma sooja vee tootmiseta                                                                                                           |
| 3. | Tootja nimi, registreeritud kaubanimi või registreeritud kaubamärk ja kontaktaadress: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. | Toimivuse püsivuse hindamise ja kontrolli süsteem:                                    | Süsteem 3                                                                                                                                                       |
| 5. | Ühtlustatud standard:                                                                 | EN 14785:2006                                                                                                                                                   |
| 6. | Teavitatud asutus:                                                                    | Teavitatud asutus TÜV Rheinland Energy GmbH nr 2456 määras süsteemi 3 kohaste tüübikatsutuste alusel tootetüübi ja väljastas katseprotokolli K 2662 2020 E11    |

|                                                            |                                             |                             |
|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------|
| 7.                                                         | Deklareeritud toimivus                      |                             |
| <b>Põhiomadused</b>                                        | <b>Toimivus</b>                             |                             |
| <b>Tuleohutus</b>                                          | Nõuetele vastav                             |                             |
| Tuletundlikkus                                             | A1 (EN 13501-1)                             |                             |
| Kaugus süttivast materjalist                               | Minimaalne kaugus mm                        |                             |
| tagakülg                                                   | = 50                                        |                             |
| külg                                                       | = 200                                       |                             |
| lagi                                                       | = 750                                       |                             |
| esikülg                                                    | = 1000                                      |                             |
| põrand                                                     | = 0                                         |                             |
| Lugege juhendit hoolikalt                                  |                                             |                             |
| Hõõguvate süte väljakukkumise oht                          | Nõuetele vastav                             |                             |
| <b>Põlemisaaduste eraldumine</b>                           | nimisoojusvõimsusel                         | soojusvõimsuse osakoormusel |
| CO                                                         | 0,008 %                                     | 0,051 %                     |
| NOx                                                        | 160 mg/Nm <sup>3</sup>                      | 181 mg/Nm <sup>3</sup>      |
| OGC                                                        | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                        | 9 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| PM                                                         | 14 mg/Nm <sup>3</sup>                       | 24 mg/Nm <sup>3</sup>       |
| <b>Ohtlike ainete eraldumine</b>                           | NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud) |                             |
| <b>Pinnatemperatuur</b>                                    | Nõuetele vastav                             |                             |
| <b>Elektriohutus</b>                                       | Nõuetele vastav                             |                             |
| <b>Puhastatavus</b>                                        | Nõuetele vastav                             |                             |
| <b>Maksimaalne töösurve</b>                                | - kPa ( - bar)                              |                             |
| <b>Suitsu temperatuur nimisoojusvõimsusel</b>              | 157,2 °C                                    |                             |
| <b>Suitsu väljalasketemperatuur nimisoojusvõimsusel</b>    | 189 °C                                      |                             |
| <b>Mehaaniline vastupidavus (korstna/lõõri kandmiseks)</b> | NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud) |                             |
| <b>Soojusvõimsusega</b>                                    | nimisoojusvõimsusel                         | soojusvõimsuse osakoormusel |
| Soojusvõimsus                                              | 11,0 kW                                     | 3,9 kW                      |
| Ruumi eralduv soojusvõimsus                                | 11,0 kW                                     | 3,9 kW                      |
| Veele kanduv soojusvõimsus                                 | - kW                                        | - kW                        |
| <b>Tõhusus</b>                                             | nimisoojusvõimsusel                         | soojusvõimsuse osakoormusel |
|                                                            | 90,7 %                                      | 90 %                        |
| <b>Vastupidavus</b>                                        | NPD (st toimivust ei ole kindlaks määratud) |                             |

Eespool kirjeldatud toote toimivus vastab deklareeritud toimivusele. Käesolev toimivusdeklaratsioon on välja antud kooskõlas määrusega (EL) nr 305/2011 eespool nimetatud tootja ainuvastutusel.

Tootja poolt ja nimel allkirjastanud: Carlo Piazzetta (Tegevjuht)

Asolo, 2020/12/16

  
(allkiri)

(FI) **SUORITUSTASOILMOITUS**

**Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaan**  
Nro H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                                             |                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Tuotetyypin yksilöllinen tunniste:                                                                       | <b>SP410-04 , Puupellettikamiinat kotitalouskäyttöön</b>                                                                                                                           |
| Mallitunniste / vastaavista malleista:<br>① pilkuin erotettu                                                | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                              |
| 2. Aiottu käyttötarkoitus (aiotut käyttötarkoitukset):                                                      | <b>Asuinrakennusten tilälämmitys ilman lämpimän veden tuotantoa</b>                                                                                                                |
| 3. Valmistajan nimi, rekisteröity kaupp nimi tai tavaramerkki sekä osoite, josta valmistajaan saa yhteyden: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>                |
| 4. Suoritusasteen pysyvyyden arvioinnissa ja varmentamisessa käytetty järjestelmä/käytetyt järjestelmät:    | <b>Järjestelmä 3</b>                                                                                                                                                               |
| 5. Yhdenmukaistettu standardi:                                                                              | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                               |
| 6. Ilmoitettu laitos:                                                                                       | <b>Ilmoitettu laitos TÜV Rheinland Energy GmbH nro 2456 on määrittänyt tuotetyypin tyyppitestausten perusteella järjestelmän 3 mukaan ja antanut testiraportin K 2662 2020 E11</b> |

|                                                        |                                                                |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7. Ilmoitettu suoritusaste/ilmoitetut suoritusasteet   |                                                                |
| <b>Perusominaisuudet</b>                               | <b>Suoritusaste</b>                                            |
| <b>Paloturvallisuus</b>                                | Hyväksytty                                                     |
| Palotekninen käyttäytyminen                            | A1 (EN 13501-1)                                                |
| Etäisyys palaviin materiaaleihin                       | Vähimmäisetäisyys mm                                           |
| takana                                                 | = 50                                                           |
| sivulla                                                | = 200                                                          |
| sisäkattoon                                            | = 750                                                          |
| edessä                                                 | = 1000                                                         |
| lattiaan                                               | = 0                                                            |
| lue ohjeet huolellisesti                               |                                                                |
| Palavan polttoaineen putoamisen vaara                  | Hyväksytty                                                     |
| <b>Palamistuotteiden päästöt</b>                       |                                                                |
| CO                                                     | nimellislämpötehoalla 0,008 % osakuorman lämpötehoalla 0,051 % |
| NOx                                                    | 160 mg/Nm <sup>3</sup> 181 mg/Nm <sup>3</sup>                  |
| OGC                                                    | 1 mg/Nm <sup>3</sup> 9 mg/Nm <sup>3</sup>                      |
| PM                                                     | 14 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>                    |
| <b>Vaarallisten aineiden päästöt</b>                   | NPD (suoritusastea ei ole määritelty)                          |
| <b>Pintalämpötila</b>                                  | Hyväksytty                                                     |
| <b>Sähköturvallisuus</b>                               | Hyväksytty                                                     |
| <b>Puhdistettavuus</b>                                 | Hyväksytty                                                     |
| <b>Enimmäiskäyttöpaine</b>                             | - kPa ( - bar)                                                 |
| <b>Savukaasun lämpötila nimellislämpötehoalla</b>      | 157,2 °C                                                       |
| <b>Savukaasun lähtölämpötila nimellislämpötehoalla</b> | 189 °C                                                         |
| <b>Mekaaninen lujuus (savukanavaa/hormia varten)</b>   | NPD (suoritusastea ei ole määritelty)                          |
| <b>Lämmöntuotto</b>                                    |                                                                |
| Lämpöteho                                              | nimellislämpötehoalla 11,0 kW osakuorman lämpötehoalla 3,9 kW  |
| Lämpöteho huonetilaan                                  | 11,0 kW 3,9 kW                                                 |
| Lämpöteho veteen                                       | - kW - kW                                                      |
| <b>Hyötysuhde</b>                                      | nimellislämpötehoalla 90,7 % osakuorman lämpötehoalla 90 %     |
| <b>Kestävyys</b>                                       | NPD (suoritusastea ei ole määritelty)                          |

Edellä yksilöidyn tuotteen suoritusaste on ilmoitettujen suoritusasteiden joukon mukainen. Tämä suoritusasteilmoitus on asetuksen (EU) Nro 305/2011 mukaisesti annettu edellä ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla.

Valmistajan puolesta allekirjoittanut Carlo Piazzetta (Toimitusjohtaja)

Asolo, 2020/12/16

  
(allekirjoitus)

## (HR) IZJAVA O SVOJSTVIMA

sukladno Uredbi (UE) 305/2011

Br. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                     |                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jedinstvena identifikacijska oznaka vrste proizvoda:                             | SP410-04 , Uređaj za zagrijavanje u domaćinstvu koji se pune drvenim peletima                                                                                                 |
| Identifikacijska oznaka modela / ekvivalentnih modela:<br>① odvojeno zarezima       | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                                |
| 2. Namjena/namjene:                                                                 | Grijanje prostora u stambenim zgradama bez dovoda tople vode                                                                                                                  |
| 3. Naziv, prijavljeno komercijalno ime ili prijavljena oznaka i adresa proizvođača: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com              |
| 4. Sustav/sustavi za ocjenu i provjeru stalnosti svojstava (AVCP):                  | Sustav 3                                                                                                                                                                      |
| 5. Usklađena norma:                                                                 | EN 14785:2006                                                                                                                                                                 |
| 6. Prijavljeno tijelo:                                                              | Prijavljeno tijelo TÜV Rheinland Energy GmbH br. 2456 odredilo je proizvod-tip na temelju ispitivanja tipa prema sustavu 3 i izdalo je izvješće o ispitivanju K 2662 2020 E11 |

|                                                                  |                               |                                  |
|------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|
| 7. Objavljena svojstva                                           |                               |                                  |
| Bitne značajke                                                   | Svojstva                      |                                  |
| Protupožarna sigurnost                                           | Sukladna                      |                                  |
| Reakcija na požar                                                | A1 (Prema EN 13501-1)         |                                  |
| Udaljenost od zapaljivog materijala                              | Minimalno rastojanje u mm     |                                  |
| odostraga                                                        | = 50                          |                                  |
| bočno                                                            | = 200                         |                                  |
| strop                                                            | = 750                         |                                  |
| s prednje strane                                                 | = 1000                        |                                  |
| pod                                                              | = 0                           |                                  |
| pažljivo pročitajte upute                                        |                               |                                  |
| Rizik od ispadanja usijanog žara                                 | Sukladna                      |                                  |
| Emisija produkata izgaranja                                      | pri nazivnoj toplinskoj snazi | pri parcijalnoj toplinskoj snazi |
| CO                                                               | 0,008 %                       | 0,051 %                          |
| NOx                                                              | 160 mg/Nm³                    | 181 mg/Nm³                       |
| OGC                                                              | 1 mg/Nm³                      | 9 mg/Nm³                         |
| PM                                                               | 14 mg/Nm³                     | 24 mg/Nm³                        |
| Oslobađanje opasnih tvari                                        | NPD (svojstvo nije određeno)  |                                  |
| Površinska temperatura                                           | Sukladna                      |                                  |
| Električna sigurnost                                             | Sukladna                      |                                  |
| Mogućnost čišćenja                                               | Sukladna                      |                                  |
| Maksimalan radni tlak                                            | - kPa ( - bar)                |                                  |
| Temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi         | 157,2 °C                      |                                  |
| Izlazna temperatura dimnih plinova pri nazivnoj toplinskoj snazi | 189 °C                        |                                  |
| Mehanička otpornost (da izdrži dimnjak/dimovodnu cijev)          | NPD (svojstvo nije određeno)  |                                  |
| Toplinska svojstva                                               | pri nazivnoj toplinskoj snazi | pri parcijalnoj toplinskoj snazi |
| Toplinska snaga                                                  | 11,0 kW                       | 3,9 kW                           |
| Toplinska snaga u prostoriji                                     | 11,0 kW                       | 3,9 kW                           |
| Toplinska snaga prenijeta u vodu                                 | - kW                          | - kW                             |
| Učinak                                                           | pri nazivnoj toplinskoj snazi | pri parcijalnoj toplinskoj snazi |
|                                                                  | 90,7 %                        | 90 %                             |
| Izdržljivost                                                     | NPD (svojstvo nije određeno)  |                                  |

Prije utvrđeno svojstvo proizvoda u skladu je s objavljenim svojstvima. Ova izjava o svojstvima izdaje se, u skladu s Uredbom (EU) br. 305/2011, pod isključivom odgovornošću prethodno utvrđenog proizvođača.

Potpisao u ime i za račun proizvođača Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2020/12/16

  
(potpis)

(HU) **TELJESÍTMÉNYNYILATKOZAT**

Az (EU) 305/2011 rendelkezésnek megfelelően

H07900388-CPR-2020/12/16 sz.

|    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                  |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | A terméktípus egyedi azonosító kódja:                                                           | <b>SP410-04 , Otthoni fűtőberendezés fapellettel fűtött</b>                                                                                                                      |
|    | Modellazonosító / egyenértékű modellek:<br>❶ vesszővel elválasztva                              | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                            |
| 2. | Felhasználás célja(i):                                                                          | <b>Lakáscélú épületek helyiségeinek fűtése melegvíz-ellátás nélkül</b>                                                                                                           |
| 3. | A gyártók neve, bejegyzett kereskedelmi neve, illetve bejegyzett védjegye, valamint értesítési: | <b>PIAZZETTA<br/>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br/>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br/>Tel. +3904235271 Fax: +3904235178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>               |
| 4. | Az AVCP-rendszer(ek):                                                                           | <b>3. rendszer</b>                                                                                                                                                               |
| 5. | Harmonizált szabvány:                                                                           | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                             |
| 6. | Bejelentett szervezet:                                                                          | <b>A TÜV Rheinland Energy GmbH , 2456 sz. bejelentett szervezet a terméktípust a 3. Rendszer szerinti tesztípus alapján határozta meg és adta ki a K 2662 2020 E11 jelentést</b> |

|                                                                 |                                            |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.                                                              | A nyilatkozatban szereplő teljesítmény(ek) |                                                                                        |
| <b>Alapvető tulajdonságok</b>                                   |                                            | <b>Teljesítmény</b>                                                                    |
| <b>Tűzvédelmi biztonság</b>                                     |                                            | Megfelel                                                                               |
| Tűzzel szembeni viselkedés                                      |                                            | A1 (EN 13501-1)                                                                        |
| Távolság üzemanyagtól                                           |                                            | Minimális távolság mm-ben                                                              |
| hátsó                                                           |                                            | = 50                                                                                   |
| oldal                                                           |                                            | = 200                                                                                  |
| mennyezet                                                       |                                            | = 750                                                                                  |
| elülső                                                          |                                            | = 1000                                                                                 |
| padló                                                           |                                            | = 0                                                                                    |
| Figyelmesen olvassa el az utasításokat                          |                                            |                                                                                        |
| Izzó parázs kilépés kockázata                                   |                                            | Megfelel                                                                               |
| <b>Égéstermék kibocsátás</b>                                    |                                            |                                                                                        |
| CO                                                              |                                            | a névleges hőteljesítményen 0,008 % a részterhelés melletti fűtőteljesítményen 0,051 % |
| NOx                                                             |                                            | 160 mg/Nm <sup>3</sup> 181 mg/Nm <sup>3</sup>                                          |
| OGC                                                             |                                            | 1 mg/Nm <sup>3</sup> 9 mg/Nm <sup>3</sup>                                              |
| PM                                                              |                                            | 14 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>                                            |
| <b>Veszélyes anyagok kibocsátása</b>                            |                                            | NPD (nincs meghatározott teljesítmény)                                                 |
| <b>Felületi hőmérséklet</b>                                     |                                            | Megfelel                                                                               |
| <b>Elektromos biztonság</b>                                     |                                            | Megfelel                                                                               |
| <b>Tisztíthatóság</b>                                           |                                            | Megfelel                                                                               |
| <b>Maximális üzemi nyomás</b>                                   |                                            | - kPa ( - bar)                                                                         |
| <b>Füsthőmérséklet a névleges hőteljesítményen</b>              |                                            | 157,2 °C                                                                               |
| <b>Elvezetett füstök mérséklete a névleges hőteljesítményen</b> |                                            | 189 °C                                                                                 |
| <b>Mechanikus ellenállás (tűzhely/kémény elviseléséhez)</b>     |                                            | NPD (nincs meghatározott teljesítmény)                                                 |
| <b>Hőteljesítmények</b>                                         |                                            |                                                                                        |
| Hőteljesítmény                                                  |                                            | a névleges hőteljesítményen 11,0 kW a részterhelés melletti fűtőteljesítményen 3,9 kW  |
| Környezetbe bocsátott hőenergia                                 |                                            | 11,0 kW 3,9 kW                                                                         |
| Víznek leadott hőenergia                                        |                                            | - kW - kW                                                                              |
| <b>Hozam</b>                                                    |                                            | a névleges hőteljesítményen 90,7 % a részterhelés melletti fűtőteljesítményen 90 %     |
| <b>Tartósság</b>                                                |                                            | NPD (nincs meghatározott teljesítmény)                                                 |

A fent azonosított termék teljesítménye megfelel a bejelentett teljesítmény(ek)nek. A 305/2011/EU rendeletnek megfelelően e teljesítménynyilatkozat kiadásáért kizárólag a fent meghatározott gyártó a felelős.

A gyártó nevében és részéről aláíró személy: Carlo Piazzetta (Vezérigazgató)

Asolo, 2020/12/16

  
(aláírás)

## (LT) EKSPLUATACINIŲ SAVYBIŲ DEKLARACIJA

pagal Reglamentą (ES) 305/2011

Nr. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                                                        |                                                                                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkto tipo unikalus identifikavimo kodas:                                                                        | SP410-04 , Medienos granulėmis kūrenamas gyvenamųjų patalpų šildymo prietaisas                                                                                      |
| Modelį identifikators / atitinkamų modelių:<br>① atskirtas kableliais                                                  | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                      |
| 2. Naudojimo paskirtis (-ys):                                                                                          | Gyvenamųjų patalpų šildymas be karšto vandens tiekimo                                                                                                               |
| 3. Gamintojo pavadinimas, registruotas komercinis pavadinimas arba registruotas prekės ženklas ir kontaktinis adresas: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com    |
| 4. Eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo sistema (-os):                                              | Sistema 3                                                                                                                                                           |
| 5. Darnusis standartas:                                                                                                | EN 14785:2006                                                                                                                                                       |
| 6. Notifikuotoji įstaiga:                                                                                              | Notifikuotoji įstaiga TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 nustatė produkto tipą, atlikusi tipo bandymus pagal 3 sistemą, ir išdavė bandymų protokolą K 2662 2020 E11 |

| 7. Deklaruojama (-os) eksploatacinė (-ės) savybė (-ės)                   |                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| Esminės charakteristikos                                                 | Eksploatacinės savybės                    |
| <b>Gaisrinė sauga</b>                                                    | Atitinka                                  |
| Degumas                                                                  | A1 (EN 13501-1)                           |
| Atstumas nuo degių medžiagų                                              | Mažiausias atstumas, mm                   |
| galinis                                                                  | = 50                                      |
| šonas                                                                    | = 200                                     |
| lubos                                                                    | = 750                                     |
| priekinis                                                                | = 1000                                    |
| grindys                                                                  | = 0                                       |
| atidžiai perskaitykite instrukcijas                                      |                                           |
| Degančių žarijų išskritimo pavojus                                       | Atitinka                                  |
| <b>Degimo produktų išsiskyrimas</b>                                      | esant vardinei šiluminei galiai           |
| CO                                                                       | 0,008 %                                   |
| NOx                                                                      | 160 mg/Nm <sup>3</sup>                    |
| OGC                                                                      | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                      |
| PM                                                                       | 14 mg/Nm <sup>3</sup>                     |
| <b>Pavojingų cheminių medžiagų išmetimas į aplinką</b>                   | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
| <b>Paviršiaus temperatūra</b>                                            | Atitinka                                  |
| <b>Elektros sauga</b>                                                    | Atitinka                                  |
| <b>Valymas</b>                                                           | Atitinka                                  |
| <b>Didžiausias darbinis slėgis</b>                                       | - kPa ( - bar)                            |
| <b>Dūmų temperatūra esant vardinei šiluminei galiai</b>                  | 157,2 °C                                  |
| <b>Dūmų temperatūra išmetimo vietoje esant vardinei šiluminei galiai</b> | 189 °C                                    |
| <b>Mechaninis atsparumas (gebėjimas atlaikyti židinį / dūmtakį)</b>      | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |
| <b>Šiluminės savybės</b>                                                 | esant vardinei šiluminei galiai           |
| Šiluminė galia                                                           | 11,0 kW                                   |
| Šiluminė galia aplinkoje                                                 | 11,0 kW                                   |
| Vandeniui perduodama šiluminė galia                                      | - kW                                      |
| <b>Efektyvumas</b>                                                       | esant vardinei šiluminei galiai           |
|                                                                          | 90,7 %                                    |
| <b>Atsparumas</b>                                                        | NPD (eksploatacinės savybės nenustatytos) |

Nurodyto produkto eksploatacinės savybės atitinka visas deklaruotas eksploatacines savybes. Ši eksploatacinių savybių deklaracija pateikiama vadovaujantis Reglamentu (ES) Nr. 305/2011, atsakomybė už jos turinį tenka tik joje nurodytam gamintojui.

Pasirašyta (gamintojas ir jo vardu): Carlo Piazzetta (Vyriausiasis vykdomasis pareigūnas)

Asolo, 2020/12/16

  
(parašas)

(LV) **EKSPLUATĀCIJAS ĪPAŠĪBU DEKLARĀCIJA**

saskaņā ar Regulu (ES) 305/2011

Nr. H07900388-CPR-2020/12/16


|    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Unikālais izstrādājuma tipa identifikācijas numurs:<br><br>Modeļa identifikators / ekvivalento modeļu:<br>① atdalītas ar komatiem | SP410-04 , Mājokļa apkures ierīce kas darbojas uz koksnes granulām<br><br>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                      |
| 2. | Paredzētais izmantojums:                                                                                                          | Dzīvojamo ēku telpu apsilde bez karstā ūdens padeves                                                                                                                          |
| 3. | Ražotāja nosaukums, reģistrētais komercnosaukums vai reģistrētā preču zīme un kontaktadrese:                                      | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com              |
| 4. | Ekspluatācijas īpašību noturības novērtējuma un pārbaudes (AVCP) sistēma(-as):                                                    | <b>System 3</b>                                                                                                                                                               |
| 5. | Saskaņotais standarts:                                                                                                            | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                          |
| 6. | Paziņotā institūcija:                                                                                                             | Paziņotā institūcija TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 noteica produktu-veidu pamatojoties uz veida pārbaudēm pēc 3.sistēmas un izsniedza pārbaudes atzinumu K 2662 2020 E11 |

|                                                                                                                           |                                                                                |                                                                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7. Deklarētā(-ās) ekspluatācijas īpašība(-as)                                                                             |                                                                                |                                                                              |
| Būtieskie raksturlielumi                                                                                                  | Ekspluatācijas īpašības                                                        |                                                                              |
| Ugunsdrošība                                                                                                              | Atbilst                                                                        |                                                                              |
| Ugunsreakcija (degamība)                                                                                                  | A1 (EN 13501-1)                                                                |                                                                              |
| Attālums no degošiem materiāliem<br>aizmugure<br>sāns<br>griesti<br>priekšdāja<br>grīda<br>uzmanīgi lasīt instrukcijas    | Minimālais attālums mm<br>= 50<br>= 200<br>= 750<br>= 1000<br>= 0              |                                                                              |
| Karsto ogļu iziešanas risks                                                                                               | Atbilst                                                                        |                                                                              |
| Degšanas produktu emisija<br>CO<br>NOx<br>OGC<br>PM                                                                       | pie nominālās siltuma jaudas<br>0,008 %<br>160 mg/Nm³<br>1 mg/Nm³<br>14 mg/Nm³ | pie daļējas siltuma jaudas<br>0,051 %<br>181 mg/Nm³<br>9 mg/Nm³<br>24 mg/Nm³ |
| Bīstamu vielu izdalīšanās                                                                                                 | NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)                                    |                                                                              |
| Virsmas temperatūra                                                                                                       | Atbilst                                                                        |                                                                              |
| Elektrodrošība                                                                                                            | Atbilst                                                                        |                                                                              |
| Tīrība                                                                                                                    | Atbilst                                                                        |                                                                              |
| Maksimālās darbības spiediens                                                                                             | - kPa ( - bar)                                                                 |                                                                              |
| Dūmu temperatūra pie nominālās siltuma jaudas                                                                             | 157,2 °C                                                                       |                                                                              |
| Dūmu temperatūra izejā pie nominālās siltuma jaudas                                                                       | 189 °C                                                                         |                                                                              |
| Mehāniskā izturība (lai izturētu dūmvadu)                                                                                 | NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)                                    |                                                                              |
| Siltuma ekspluatācijas īpašības<br>Siltuma jauda<br>Siltuma jauda, kas izplatās vidē<br>Siltuma jauda, kas izplatās ūdenī | pie nominālās siltuma jaudas<br>11,0 kW<br>11,0 kW<br>- kW                     | pie daļējas siltuma jaudas<br>3,9 kW<br>3,9 kW<br>- kW                       |
| Lietderības koeficients                                                                                                   | pie nominālās siltuma jaudas<br>90,7 %                                         | pie daļējas siltuma jaudas<br>90 %                                           |
| Izturība                                                                                                                  | NPD (ekspluatācijas īpašības nav noteiktas)                                    |                                                                              |

Iepriekš norādītā izstrādājuma ekspluatācijas īpašības atbilst deklarēto ekspluatācijas īpašību kopumam. Šī ekspluatācijas īpašību deklarācija izdota saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 305/2011, un par to ir atbildīgs vienīgi iepriekš norādītais ražotājs.

Parakstīts ražotāja vārdā: Carlo Piazzetta (galvenais izpilddirektors)

Asolo, 2020/12/16

  
(paraksts)

(PL) **DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH**

zgodnie z rozporządzeniem (UE) 305/2011

Nr H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                                      |                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:                                                   | SP410-04 , Urządzenie grzewcze na pelety do ogrzewania pomieszczeń mieszkalnych                                                                                              |
| Identyfikator modelu / równoważnych modeli:<br>① oddzielone przecinkami                              | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                               |
| 2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:                                                         | Ogrzewanie pomieszczeń w budynkach mieszkalnych bez zaopatrywania w ciepłą wodę                                                                                              |
| 3. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy oraz adres kontaktowy producenta: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com             |
| 4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:                                   | System 3                                                                                                                                                                     |
| 5. Norma zharmonizowana:                                                                             | EN 14785:2006                                                                                                                                                                |
| 6. Notyfikowana jednostka:                                                                           | Notyfikowana jednostka TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 określiła typ wyrobu na podstawie badania typu zgodnie z systemem 3 i wydała sprawozdanie z badania K 2662 2020 E11 |

|                                                                      |                                                             |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| 7. Deklarowane właściwości użytkowe                                  |                                                             |
| <b>Zasadnicze charakterystyki</b>                                    | <b>Właściwości użytkowe</b>                                 |
| <b>Bezpieczeństwo pożarowe</b>                                       | Zgodne                                                      |
| Reakcja na ogień                                                     | A1 (Zgodnie z EN 13501-1)                                   |
| Odległość do materiału palnego                                       | Minimalna odległość w mm                                    |
| z tyłu                                                               | = 50                                                        |
| z boku                                                               | = 200                                                       |
| sufit                                                                | = 750                                                       |
| z przodu                                                             | = 1000                                                      |
| podłoga                                                              | = 0                                                         |
| uwaga: przeczytać instrukcje                                         |                                                             |
| Ryzyko wypadnięcia żaru                                              | Zgodne                                                      |
| <b>Emisja produktów spalania</b>                                     | przy nominalnej mocy cieplnej przy częściowej mocy cieplnej |
| CO                                                                   | 0,008 % 0,051 %                                             |
| NOx                                                                  | 160 mg/Nm <sup>3</sup> 181 mg/Nm <sup>3</sup>               |
| OGC                                                                  | 1 mg/Nm <sup>3</sup> 9 mg/Nm <sup>3</sup>                   |
| PM                                                                   | 14 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>                 |
| <b>Uwalnianie substancji niebezpiecznych</b>                         | b.d. (właściwość nieokreślona)                              |
| <b>Temperatura powierzchniowa</b>                                    | Zgodne                                                      |
| <b>Bezpieczeństwo elektryczne</b>                                    | Zgodne                                                      |
| <b>Możliwość czyszczenia</b>                                         | Zgodne                                                      |
| <b>Maksymalne ciśnienie robocze</b>                                  | - kPa ( - bar)                                              |
| <b>Temperatura spalin przy znamionowej mocy cieplnej</b>             | 157,2 °C                                                    |
| <b>Temperatura dymu odprowadzanego przy nominalnej mocy cieplnej</b> | 189 °C                                                      |
| <b>Wytrzymałość mechaniczna (aby unieść kominek/kanal dymowy)</b>    | b.d. (właściwość nieokreślona)                              |
| <b>Termiczne właściwości użytkowe</b>                                | przy nominalnej mocy cieplnej przy częściowej mocy cieplnej |
| Moc cieplna                                                          | 11,0 kW 3,9 kW                                              |
| Moc cieplna oddawana do otoczenia                                    | 11,0 kW 3,9 kW                                              |
| Moc cieplna oddawana wodzie                                          | - kW - kW                                                   |
| <b>Wydajność</b>                                                     | przy nominalnej mocy cieplnej przy częściowej mocy cieplnej |
|                                                                      | 90,7 % 90 %                                                 |
| <b>Trwałość</b>                                                      | b.d. (właściwość nieokreślona)                              |

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał Carlo Piazzetta (Dyrektor Generalny)

Asolo, 2020/12/16

  
(podpis)

(RO) **DECLARAȚIA DE PERFORMANȚĂ**  
conform Regulamentului (UE) 305/2011  
Nr. H07900388-CPR-2020/12/16

|                                                                                           |                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Cod unic de identificare al produsului-tip:                                            | SP410-04 , Aparat de încălzire de uz casnic cu convecție cu peleți din lemn                                                                                                 |
| Identificator de model / modelelor echivalente:<br>① separate prin virgule                | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                              |
| 2. Utilizare (utilizări) preconizată (preconizate):                                       | Încălzirea incintelor din clădiri rezidențiale fără furnizare de apă caldă                                                                                                  |
| 3. Numele, denumirea socială sau marca înregistrată și adresa de contact a fabricantului: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com            |
| 4. Sistemul (sistemele) de evaluare și de verificare a constanței performanței:           | Sistemul 3                                                                                                                                                                  |
| 5. Standard armonizat:                                                                    | EN 14785:2006                                                                                                                                                               |
| 6. Organism notificat:                                                                    | Organismul notificat TÜV Rheinland Energy GmbH Nr. 2456 a determinat produsul-tip pe baza probelor de tip potrivit sistemului 3 și a emis raportul de probă K 2662 2020 E11 |

| 7. Performanța (performanțe) declarată (declare)                             |                                     |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Caracteristici esențiale                                                     | Performanță                         |
| <b>Siguranță împotriva incendiilor</b>                                       | Conform                             |
| Comportarea la foc                                                           | A1 (EN 13501-1)                     |
| Distanța față de materiale combustibile                                      | Distanța minimă în mm               |
| posterior                                                                    | = 50                                |
| latură                                                                       | = 200                               |
| plafon                                                                       | = 750                               |
| frontal                                                                      | = 1000                              |
| podea                                                                        | = 0                                 |
| a se citi cu atenție instrucțiunile                                          |                                     |
| Risc de sărire a tăciunilor încinși                                          | Conform                             |
| <b>Emisie a produselor de ardere</b>                                         | la puterea termică nominală         |
| CO                                                                           | 0,008 %                             |
| NOx                                                                          | 160 mg/Nm <sup>3</sup>              |
| OGC                                                                          | 1 mg/Nm <sup>3</sup>                |
| PM                                                                           | 14 mg/Nm <sup>3</sup>               |
|                                                                              | la puterea termică parțială         |
|                                                                              | 0,051 %                             |
|                                                                              | 181 mg/Nm <sup>3</sup>              |
|                                                                              | 9 mg/Nm <sup>3</sup>                |
|                                                                              | 24 mg/Nm <sup>3</sup>               |
| <b>Emisii de substanțe periculoase</b>                                       | NPD (nicio performanță determinată) |
| <b>Temperatură la suprafață</b>                                              | Conform                             |
| <b>Siguranță electrică</b>                                                   | Conform                             |
| <b>Curățare</b>                                                              | Conform                             |
| <b>Presiune maximă de lucru</b>                                              | - kPa ( - bar)                      |
| <b>Temperatura gazelor de ardere la puterea termică nominală</b>             | 157,2 °C                            |
| <b>Temperatura gazelor de ardere la evacuare la puterea termică nominală</b> | 189 °C                              |
| <b>Rezistență mecanică (pentru a susține un șemineu/coș de fum)</b>          | NPD (nicio performanță determinată) |
| <b>Performanțe termice</b>                                                   | la puterea termică nominală         |
| Puterea termică                                                              | 11,0 Kw                             |
| Puterea termică cedată ambientului                                           | 11,0 kW                             |
| Puterea termică cedată apei                                                  | - kW                                |
|                                                                              | la puterea termică parțială         |
|                                                                              | 3,9 kW                              |
|                                                                              | 3,9 kW                              |
|                                                                              | - kW                                |
| <b>Randament</b>                                                             | la puterea termică nominală         |
|                                                                              | 90,7 %                              |
|                                                                              | la puterea termică parțială         |
|                                                                              | 90 %                                |
| <b>Durabilitate</b>                                                          | NPD (nicio performanță determinată) |

Performanța produsului identificat mai sus este în conformitate cu setul de performanțe declarate. Această declarație de performanță este eliberată în conformitate cu Regulamentul (UE) nr. 305/2011, pe răspunderea exclusivă a fabricantului identificat mai sus.

Semnată pentru și în numele fabricantului de către: Carlo Piazzetta (Director executiv)

Asolo, 2020/12/16

  
(semnătura)

## (SK) VYHLÁSENIE O PARAMETROCH

v súlade s nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 305/2011

č. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Jedinečný identifikačný kód typu výrobku:                                                       | SP410-04 , Vykurovanie bytových priestorov spotrebič na spaľovanie drevených peletiek                                                                            |
| Identifikačný kód modelu / ekvivalentných modelov:<br>① oddelené čiarkami                          | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                   |
| 2. Zamýšľané použitie/použitia:                                                                    | Vykurovanie v obytných budovách bez prípravy teplej úžitkovej vody                                                                                               |
| 3. Meno, registrované obchodné meno alebo registrovaná ochranná známka a kontaktná adresa výrobcu: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. Systém(-y) posudzovania a overovania nemennosti parametrov:                                     | Systém 3                                                                                                                                                         |
| 5. Harmonizovaná norma:                                                                            | EN 14785:2006                                                                                                                                                    |
| 6. Notifikovaná osoba:                                                                             | Notifikovaná osoba TÜV Rheinland Energy GmbH č. 2456 určila typový výrobok podľa typových skúšok v súlade so systémom 3 a vydala správu o skúške K 2662 2020 E11 |

|                                                               |                               |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| 7. Deklarované parametre                                      |                               |
| <b>Podstatné vlastnosti</b>                                   | <b>Parametre</b>              |
| <b>Požiarna bezpečnosť</b>                                    | Vyhovuje                      |
| Reakcia na oheň                                               | A1 (EN 13501-1)               |
| Vzdialenosť od horľavého materiálu                            | Minimálna vzdialenosť v mm    |
| vzadu                                                         | = 50                          |
| po boku                                                       | = 200                         |
| strop                                                         | = 750                         |
| vpredú                                                        | = 1000                        |
| podlaha                                                       | = 0                           |
| pozorne prečítajte si návod                                   |                               |
| Riziko úniku žeravých uhlíkov                                 | Vyhovuje                      |
| <b>Emisie spalín</b>                                          | pri menovitom tepelnom výkone |
| CO                                                            | 0,008 %                       |
| NOx                                                           | 160 mg/Nm <sup>3</sup>        |
| OGC                                                           | 1 mg/Nm <sup>3</sup>          |
| PM                                                            | 14 mg/Nm <sup>3</sup>         |
| <b>Uvoľňovanie nebezpečných látok</b>                         | NPD (nie sú určené parametre) |
| <b>Povrchová teplota</b>                                      | Vyhovuje                      |
| <b>Elektrická bezpečnosť</b>                                  | Vyhovuje                      |
| <b>Čistiteľnosť</b>                                           | Vyhovuje                      |
| <b>Maximálny prevádzkový tlak</b>                             | - kPa ( - bar)                |
| <b>Teplota spalín pri menovitom tepelnom výkone</b>           | 157,2 °C                      |
| <b>Teplota spalín na výfuku pri menovitom tepelnom výkone</b> | 189 °C                        |
| <b>Mechanická pevnosť (na podloženie komínu/dymovodu)</b>     | NPD (nie sú určené parametre) |
| <b>Tepelné výkony</b>                                         | pri menovitom tepelnom výkone |
| Tepelný výkon                                                 | 11,0 kW                       |
| Tepelný výkon vrátený do prostredia                           | 11,0 kW                       |
| Tepelný výkon postúpený vode                                  | - kW                          |
| <b>Účinnosť</b>                                               | pri menovitom tepelnom výkone |
|                                                               | 90,7 %                        |
| <b>Životnosť</b>                                              | NPD (nie sú určené parametre) |

Uvedené parametre výrobku sú v zhode so súborom deklarovaných parametrov. Toto vyhlásenie o parametroch sa v súlade s nariadením (EÚ) č. 305/2011 vydáva na výhradnú zodpovednosť uvedeného výrobcu.

Podpísal za a v mene výrobcu: Carlo Piazzetta (Výkonný riaditeľ)

Asolo, 2020/12/16

  
(podpis)

(SL) **IZJAVA O LASTNOSTIH**

skladno z uredbo (EU) 305/2011

Št. H07900388-CPR-2020/12/16


|                                                                                            |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:                                          | SP410-04 , Naprave za gretje stanovanjskih prostorov na lesne pelete                                                                                             |
| Identifikacijska oznaka modela / enakovrednih modelov:<br>① ločene z vejicami              | P930 C, P930 K, P930 M, P930 T                                                                                                                                   |
| 2. Predvidena uporaba:                                                                     | Ogrevanje prostorov v stanovanjskih stavbah brez oskrbe s toplo vodo                                                                                             |
| 3. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca: | <b>PIAZZETTA</b><br>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.<br>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy<br>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com |
| 4. Sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti:                         | Sistem 3                                                                                                                                                         |
| 5. Harmonizirani standard:                                                                 | EN 14785:2006                                                                                                                                                    |
| 6. Prijavljeni organ:                                                                      | Priglašen laboratorij TÜV Rheinland Energy GmbH št. 2456 je na podlagi tipskega testiranja sistema 3 določil tip in izdal poročilo o preizkusu K 2662 2020 E11   |

|                                                              |                                   |                                                 |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------|
| 7. Navedene lastnosti                                        |                                   |                                                 |
| Bistvene značilnosti                                         | Lastnost                          |                                                 |
| Protipožarna varnost                                         | Ustrezna                          |                                                 |
| Reakcija na ogenj                                            | A1 (V skladu z EN 13501-1)        |                                                 |
| Odmik od vnetljivih materialov                               | Minimalna oddaljenost , v mm      |                                                 |
| zadaj                                                        | = 50                              |                                                 |
| s strani                                                     | = 200                             |                                                 |
| strop                                                        | = 750                             |                                                 |
| spredaj                                                      | = 1000                            |                                                 |
| tla                                                          | = 0                               |                                                 |
| skrbno preberite navodila                                    |                                   |                                                 |
| Nevarnost izpada gorečega goriva                             | Ustrezna                          |                                                 |
| Emisije produktov gorenja                                    | pri nazivni izhodni toplotni moči | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |
| CO                                                           | 0,008 %                           | 0,051 %                                         |
| NOx                                                          | 160 mg/Nm³                        | 181 mg/Nm³                                      |
| OGC                                                          | 1 mg/Nm³                          | 9 mg/Nm³                                        |
| PM                                                           | 14 mg/Nm³                         | 24 mg/Nm³                                       |
| Izpust nevarnih snovi                                        | NPD (lastnost ni določena)        |                                                 |
| Temperatura površin                                          | Ustrezna                          |                                                 |
| Električna varnost                                           | Ustrezna                          |                                                 |
| Možnost čiščenja                                             | Ustrezna                          |                                                 |
| Maksimalni obratovalni pritisk                               | - kPa ( - bar)                    |                                                 |
| Temperatura dimnih plinov pri nazivni toplotni moči          | 157,2 °C                          |                                                 |
| Temperatura dimnih izpušnih plinov pri nazivni toplotni moči | 189 °C                            |                                                 |
| Mehanska odpornost (da nosi dimnik/dimovodno cev)            | NPD (lastnost ni določena)        |                                                 |
| Termične lastnosti                                           | pri nazivni izhodni toplotni moči | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |
| Izhodna toplotna moč                                         | 11,0 kW                           | 3,9 kW                                          |
| Izhodna toplotna moč, prenesena na zrak                      | 11,0 kW                           | 3,9 kW                                          |
| Izhodna toplotna moč, prenesena na vodi                      | - kW                              | - kW                                            |
| Izkoristek                                                   | pri nazivni izhodni toplotni moči | pri izhodni toplotni moči pri delni obremenitvi |
|                                                              | 90,7 %                            | 90 %                                            |
| Obstojnost                                                   | NPD (lastnost ni določena)        |                                                 |

Lastnosti proizvoda, navedenega zgoraj, so v skladu z navedenimi lastnostmi. Za izdajo te izjave o lastnostih je v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 odgovoren izključno proizvajalec, naveden zgoraj.

Za in v imenu proizvajalca podpisal Carlo Piazzetta (glavni izvršni direktor)

Asolo, 2020/12/16

  
(podpis)

(SV) **PRESTANDEDEKLARATION**  
**i enlighet med förordningar (EU) 305/2011**  
**Nr H07900388-CPR-2020/12/16**

|                                                                                                       |                                                                                                                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Produkttypens unika identifikationskod:                                                            | <b>SP410-04 , Pelletseldade kaminer för bostäder</b>                                                                                                                                         |
| Modellbeteckning / likvärdiga modeller:<br>① separerade av kommatecken                                | <b>P930 C, P930 K, P930 M, P930 T</b>                                                                                                                                                        |
| 2. Avsedd användning/avsedda användningar:                                                            | <b>Uppvärmning av omgivningen i bostadshus utan leverans av varmvatten</b>                                                                                                                   |
| 3. Namn, kommersiell benämning som registrerats eller registrerat varumärke och tillverkarens adress: | <b>PIAZZETTA</b><br><b>GRUPPO PIAZZETTA S.p.A.</b><br><b>Via Montello, 22 - 31011 Asolo (TV) – Italy</b><br><b>Tel. +3904235271 Fax: +39042355178 email: info@gruppopiazzetta.com</b>        |
| 4. System för bedömning och fortlöpande kontroll av prestanda:                                        | <b>System 3</b>                                                                                                                                                                              |
| 5. Harmoniserad standard:                                                                             | <b>EN 14785:2006</b>                                                                                                                                                                         |
| 6. Anmälda organet:                                                                                   | <b>Det anmälda organet TÜV Rheinland Energy GmbH Nr 2456 har fastställt typprodukten på basis av typprövningar i enlighet med system 3 och har lämnat prövningsrapporten K 2662 2020 E11</b> |

|                                                              |                                                                |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 7. Angiven prestanda                                         |                                                                |
| <b>Väsentliga egenskaper</b>                                 | <b>Prestanda</b>                                               |
| <b>Brandbekämpningssäkerhet</b>                              | Överensstämmande                                               |
| Reaktion vid eld                                             | A1 (Enligt EN 13501-1)                                         |
| Avstånd från bränslematerial                                 | Minimilavstånd i mm                                            |
| bakre                                                        | = 50                                                           |
| sida                                                         | = 200                                                          |
| tak                                                          | = 750                                                          |
| främre                                                       | = 1000                                                         |
| golv                                                         | = 0                                                            |
| läs noga anvisningarna                                       |                                                                |
| Risk för utsläpp av glöd från brasa                          | Överensstämmande                                               |
| <b>Utsläpp av bränsleprodukter</b>                           | vid nominell avgiven värmeeffekt      vid partiell värmeeffekt |
| CO                                                           | 0,008 %      0,051 %                                           |
| NOx                                                          | 160 mg/Nm <sup>3</sup> 181 mg/Nm <sup>3</sup>                  |
| OGC                                                          | 1 mg/Nm <sup>3</sup> 9 mg/Nm <sup>3</sup>                      |
| PM                                                           | 14 mg/Nm <sup>3</sup> 24 mg/Nm <sup>3</sup>                    |
| <b>Släpp av farliga ämnen</b>                                | NPD (ej fastställd prestation)                                 |
| <b>Yttemperatur</b>                                          | Överensstämmande                                               |
| <b>Elsäkerhet</b>                                            | Överensstämmande                                               |
| <b>Rengöringsbarhet</b>                                      | Överensstämmande                                               |
| <b>Maximalt drifttryck</b>                                   | - kPa ( - bar)                                                 |
| <b>Rökgastemperatur vid nominell termisk effekt</b>          | 157,2 °C                                                       |
| <b>Utloppstemperatur för rökgas vid nominell värmeeffekt</b> | 189 °C                                                         |
| <b>Mekanisk styrka (för att hålla en spis/ett rökrör)</b>    | NPD (ej fastställd prestation)                                 |
| <b>Termiska prestationer</b>                                 | vid nominell avgiven värmeeffekt      vid partiell värmeeffekt |
| Värmeeffekt                                                  | 11,0 Kw      3,9 kW                                            |
| Värmeeffekt avgiven till omgivningen                         | 11,0 kW      3,9 kW                                            |
| Värmeeffekt avgiven till vatten                              | - kW      - kW                                                 |
| <b>Verkningsgrad</b>                                         | vid nominell avgiven värmeeffekt      vid partiell värmeeffekt |
|                                                              | 90,7 %      90 %                                               |
| <b>Varaktighet</b>                                           | NPD (ej fastställd prestation)                                 |

Prestandan för ovanstående produkt överensstämmer med den angivna prestandan. Denna prestandadeklaration har utfärdats i enlighet med förordning (EU) nr 305/2011 på eget ansvar av den tillverkare som anges ovan.

Signatur med namn och å tillverkarens vägnar av Carlo Piazzetta ( VD )

Asolo, 2020/12/16

  
(namnteckning)