

ORTISEI

Le poêle stubotto Ortisei donne un cadre artistique unique à la flamme grâce à sa double structure en faïence. Décoré à la main dans les moindres détails, il exprime le savoir-faire artisanal qui rend chaque pièce unique. Il est doté de toutes les fonctions nécessaires pour profiter du feu en toute facilité et bien-être. Avec ses 11 kW, il peut chauffer jusqu'à 115 m².

ORTISEI

Le modèle revisité de la version classique des poêles en Faïence. Un style audacieux qui impose sa présence dans la pièce. Disponible en Bianco, Canapa, Verde Mirto, Blu Verdemare ou Terra Bruna, ou en Bianco Antico avec des décorations peintes à la main. Bouche de sortie d'air chaud avant orientable.



CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique, Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 5
- Faïence radiante: oui
- Dual Power System: 4 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence/faïence
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort: de série
- Multicomfort Plus: de série
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Installation: mural - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gche
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée: fonte avec verre céramique résistant à 750 °C / acier
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Convoyeur des cendres: acier

DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,8 - 11,0
- Rendement (min - max) % 89,4 - 91,6
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,9 - 2,5
- Capacité du réservoir kg 43
- Poids kg 302
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle ORTISEI

COUVERTURES

