

## **P920 K**

Le P920 K est doté d'une porte esthétique en acier pour donner une continuité à son habillage en faïence, de Multicomfort pour gérer la température avec un maximum de confort grâce à la télécommande avec thermostat, et d'un foyer en fonte qui assure une longue durée de vie au produit. Avec ses 8,5 kW, c'est le poêle idéal pour chauffer des pièces jusqu'à 90 m<sup>2</sup>.

## **P920 K**

Poêle à Granulés compact mais au style important. Solution esthétique et fonctionnelle recherchée pour des contenus techniques novateurs. À noter la présence d'une double porte: une porte technique fonctionnelle en fonte et une porte design en acier.



#### CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

- Chauffage: Multifuoco System® avec 3 niveaux de vitesse à gestion manuelle ou automatique, Air chaud canalisable
- Natural Mode: oui
- Niveaux de puissance: 4
- Faïence radiante: oui
- Revêtement/Plateau supérieur: faïence / acier - fonte
- Ventilation frontale: bouche orientable
- Humidificateur: acier inoxydable
- Télécommande avec écran LCD:
- Multicomfort: de série
- Multicomfort Plus: de série
- Sonde ambiante pour la gestion de la température: de série
- Panneau de contrôle à commandes numériques: oui
- Module WiFi-Bluetooth pour l'application MyPiazzetta: de série
- Sonde d'ambiance sans fil (wireless) pour la gestion de la température: en option
- Chronothermostat avec programmation: 6 plages horaires quotidiennes
- Fonction Éco/Energy Saving: oui/oui
- Nettoyage de la vitre: flux d'air continu
- Nettoyage cyclique du brasier: oui
- Aspirateur de cendres: de série
- Installation: ras du mur - d'angle
- Évacuation des fumées de série position: arrière gauche ou supérieur
- Monobloc: étanche en acier
- Foyer: fonte
- Porte/Poignée:
- Kit air comburant:
- Porte esthétique:
- Fonction Air Combustion System: oui
- Fonction Pellet Quality System: oui
- Convoyeur des cendres: acier
- Ventilation latérale: bouche en option, fixe
- Kit air comburant:

#### DÉTAILS TECHNIQUES

- Puissance thermique nominale (min - max) kW 3,3 - 8,5
- Rendement (min - max) % 89,0 - 90,3
- Classe énergétique A+
- Consommation nominale (min - max) kg/h 0,7 - 1,9
- Capacité du réservoir kg 18
- Poids kg 153
- Évacuation des fumées de série Ø cm 8
- Modèle P920 K

#### COUVERTURES

